



max. Traglast dynamisch: 800 N (bei 3 km/h)
max. load dynamic: 800 N (at 3 km/h or 1.86 mph)

max. Traglast statisch: 2'000 N (bei Stillstand)
max. load static: 2'000 N (at standstill)

Technische Daten / technical specifications

Ausführung / model	mit Bremse und Dreh-Arretierung / with Brake and rotation lock
Lagerung / bearing	Kugellager / ball bearing
Gehäuse / housing	Stahlblech verzinkt / galvanized sheet steel
Radkörper / wheel centre	Bruchfestes Polyamid 6 / break-proof polyamide 6
Radbelag / wheel covering	Polyurethan / polyurethane

Index	Datum / Date		Name	Änderungsmitteilung / notification of change		
	DATUM / DATE	NAME		GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME	
GEZEICHNET / DRAWN	22.10.2014	sc	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.	0.330 kg	Doppelrolle D50 kpl. Double castor D50 cpl.	
GEPRÜFT / CHECKED	22.10.2014	pk	MAßSTAB / SCALE 1:1			
			ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	INDEX	FORMAT
			a-113.00067	113.00067	00	A3