



Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast / max. load	2500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Pumpe / depending on pump
max. Hub / max. stroke	400 mm
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 200 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 80 Nm
Aussenprofil / outer profile	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Innenprofil / inner profile	Stahl verzinkt / steel galvanized
Führungsart / type of guidance	Kugelführung (Stahl) / ball guide (steel)

01	17.06.2014	sc	0760: Neu Einschweissplatte bündig und rund	
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change	
GEZEICHNET / DRAWN	20.02.2013	sc	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.	GEWICHT / WEIGHT 2.670 kg
GEPRÜFT / CHECKED	20.02.2013	mk	MABSTAB / SCALE 1:2	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
			ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER
			a-306.10014	306.10014
			INDEX 01	FORMAT A3

Lineareinheit LH 1840

Linear unit LH 1840