



## Systeem slinger 4-HR 1803 D100

Art. Nr. 501.10101

Het systeem bestaat uit 4 zwenkwieien met hydraulisch aangedreven stelvoeten. Door het draaien aan de handslinger vloeit de hydrauliek olie van de pomp in de stelvoeten van de hefwieien. De hefbeweging van alle wieien gaat altijd synchroon. Ieder hefwiel wordt met 3 m slang geleverd. De slangen kunnen op de gewenste lengte ingekort en met enige handelingen op de pomp aangesloten worden.

Mobiele bedrijfsinrichtingen en transportinrichtingen kunnen zo met hefwieien uitgevoerd en op ieder moment in stabiele werkvlakken veranderd worden. Standaard worden 4 hefwieien geleverd. Op aanvraag kunnen tot 10 hefwieien door één pomp aangedreven worden.

## Technische gegevens

Wielbehuizing plaatstaal, galvanisch verzinkt loopvlak uit hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, hardheid 94° Shore A.

- Wiel-Ø 100 mm
- Wielbreedte 32 mm
- Totale hoogte 150 mm
- Plaatgrootte 100 x 85 mm
- Lager vorm wieien: kogellager
- Max. draaglast per 4v systeem 750 kg
- Slaglengte 10 mm
- Slanglengte 3 m

## Verpakking en toebehoren

De hefwielset met hydraulische pomp wordt in een karton verpakking 590x395x150mm en met het volgende toebehoren uitgeleverd:

- 5 klemringen
- 1 aansluitschroef (vervangig)
- 1 magneet
- 1 slangknipper
- 1 dubbele ringsteutel
- montage- en bedienings-handleiding

