



Elegante y versátil

La pata de mesa **TQ** es ideal para el montaje de puestos de trabajo fabricados con perfiles de aluminio y como base para líneas transportadoras de varias patas.

Las ranuras en T (ancho de 8 mm) permiten la adición de barras transversales, estantes y otros accesorios y montajes a lo largo de toda la pierna.

La altura se ajusta mediante una bomba hidráulica accionada por una manivela o una unidad de accionamiento eléctrico.

El cable hidráulico de 4 metros de largo ya viene montado en la pata de la mesa y preparada para asegurar un fácil montaje.


Están disponibles los siguientes accesorios:

- travesaños de varias longitudes
- pies regulables de goma o aluminio
- ruedas con bloqueo (carga 70 kg)



La pata de la mesa **TQ** consta de un perfil de aluminio extruido. La guía está hecha de acero inoxidable y se basa en casquillos deslizantes. El movimiento de elevación se realiza mediante cilindros hidráulicos. Los travesaños se suministran con conectores universales premontados. Estos pueden insertarse en las patas de la mesa y fijarse en su lugar con una conexión de tornillo cónico.

Dimensiones **TQ**



Datos Técnicos

- Pata de mesa para uso flexible con guía deslizante
- Máx. potencia de carga por pierna:
1500 N (**TQ 1440**)
2500 N (**TQ 1840**)
- La potencia del sistema depende de la bomba utilizada
- Distancia de elevación máx. 400 mm
- **TQ 1830 V** con protección contra rotura de manguera incorporada
- Máx. momento flector estático $M_b = 200 \text{ Nm}$
- Máx. momento flector dinámico $M_{bdyn} = 80 \text{ Nm}$
- Color: aluminio incoloro anodizado

Travesañ **TQ**

	A
TQ 550	550 mm
TQ 750	750 mm
TQ 950	950 mm
TQ 1150	1150 mm
TQ 1550	1550 mm