



Hubrollen-Set HR 4803 notox

Art. Nr. 501.10101-PP

Das System besteht aus 4 Lenkrollen mit hydraulisch angetriebenen Stellfüssen. Durch das Drehen an der Handkurbel fliesst das Hydraulik-Öl von der Pumpe in die Stellfüsse der Hubrollen. Die Hubbewegung aller Hubrollen erfolgt immer synchron. Jede Hubrolle wird mit 3 m Schlauch ausgeliefert. Die Schläuche können auf eine beliebige Länge zugeschnitten und mit wenigen Handgriffen an der Pumpe angeschlossen werden.

Mobile Betriebseinrichtungen und Transportgeräte können mit Hubrollen ausgestattet und jeder Zeit in stabile Arbeitsflächen verwandelt werden. Standardmässig werden 4 Hubrollen geliefert. Auf Anfrage können bis zu 10 Hubrollen mit einer Pumpe betrieben werden.

Technische Daten

Rollengehäuse aus Stahlblech, galvanisch verzinkt, Laufbelag aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, Härte 94° Shore A.

- Rad-Ø 100 mm
- Radbreite 32 mm
- Gesamthöhe 150 mm
- Plattengrösse 100 x 85 mm
- Lagerart Rolle: Kugellager
- Max. Traglast pro 4er System 750 kg
- Hubweg 10 mm
- Schlauchlänge 3 m
- Lebensmittelverträgliches Hydrauliköl

Verpackung und Zubehör

Das Hubrollen-Set mit hydraulischer Pumpe wird in einer Kartonverpackung 590 x 395 x 150 mm und mit folgendem Zubehör ausgeliefert:

- 5 Klemmringe
- 1 Anschlusschraube (Ersatz)
- 1 Magnet
- 1 Schlauchschneider
- 1 Doppelring-Schlüssel
- Montage- und Bedienungsanleitung

Im Onlineshop bestellen!

