



Bezeichnung / description:
SCT4-MDT3-iSMPS-US-580-L-S-0-0

Technische Daten / technical specifications	
Versorgungsspannung / supply voltage	103.5 ... 127.2 V AC / 50 Hz / 4.5 A
Standby Leistung primär / standby power primary	0.6 W
Leistung / power	580 VA
Umgebungstemperatur / ambient temperature	+10 ... +40 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) / Humidity	max. 85% (nicht kondensierend) / (not condensing)
Schutzklasse / Protection class (DIN EN 60529)	IP 20
Performance Level (DIN EN 13849-1)	PL b

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittlung / notification of change
Allgemeintoleranzen / general tolerance ISO 2768-mK			MATERIAL -----
GEZEICHNET / DRAWN			GEWICHT / WEIGHT ?.??? kg
01.10.2019	tiho	Ra 3.2	BEZEICHNUNG / PART NAME Steuerung SCT4 iSMPS 580 110V
01.10.2019	anhe	1:2	Control box SCT4 iSMPS 580 110V
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER p-124.00258	ARTIKELNUMMER / PART NUMBER 124.00258
		INDEX 00	FORMAT A3